MiniMax™

Оптимальное начало

- Более низкая чаша. Чаша кормушки MiniMax теперь имеет высоту всего 60 мм — 0,2 фута. Таким образом, даже однодневные цыплята могут легко увидеть корм и получить отличный доступ к нему.
- Благодаря круговому заполнению чаши кормушки MiniMax всегда наполнены.

Высокоэффективное бройлерное производство

- Кормушка со ступенчатым дном оптимизирует подачу корма.
- Специальный обод практически сводит к нулю потери корма.

Контрольная чаша с дополнительной светодиодной подсветкой в качестве опции

- Набор светодиодных светильников можно заказать как дополнение к блоку управления. Светодиодная подсветка в контрольной чаше привлекает птиц и гарантирует полное заполнение линии подачи и чаш кормушек.

Дополнительное оборудование для очистки

- Это дополнительное предложение позволяет обеспечить легкую очистку даже внутренней стороны конуса.





ROXELL®

Технические характеристики

MiniMax

Информация **о** животных				
		Легкие **(1,8** кг**)**	Средние **(1,8-3** кг**)**	Тяжелые **(> 3** кг**)**
Количество птиц на чашу (*)		84-100	50-84	40-50
Плотность посадки/м² (**)		21-24	13-21	10-13
Максимальное суточное потребление корма (г/птица)		170	190	220
Техническая информация				
Решетка	Ребра	14		
	Просвет между перегородками	71 мм		
Чаша кормушки	Материал	Полипропилен (нейлоновая опора)		
	Высота ребра (включая решетку)	60 мм		
	Диаметр	330 мм		
Транспор тировка: Приводной блок (***)		350 об/мин		
Транспортирующая способность (***)		450 кг/ч		
Наружный диаметр трубы		44,5 мм		
Макс. длина на точку заполнения		150 м		
Подвеска		каждые 3 метра		
Средняя высота		3,25 м		

(*) из расчета 6,6 мм/кг и периметра Minimax в 998 мм
(**) из расчета 39 кг/м²
(***) для 50 Hz