Flex-Auger



Широкий выбор мощностей и характеристик

- Система Flex-Auger гарантирует безопасную транспортировку различных видов кормов (гранулы, комбикорм, смеси собственного приготовления и т. д.).
- Мы предлагаем широкий диапазон производительности (от 500 до 10400 кг в час). Имеетются различные варианты диаметров. Идеально подходит для быстрой транспортировки больших объемов корма.
- Уникальная циркуляционная система распределения для клеток с бройлерами.











Подвесной транспортер Flex-Auger



- Повышение уровня биологической безопасности
  Благодаря подвесному транспортеру Flex-Auger корма перемещаются высоко над чистой зоной, что помогает избежать возможного инфицирования.
- Гибкое решение для любых производственных площадок
  Независимо от перепада высот и других особенностей ваших птичников, мы сможем обеспечить централизованную транспортировку кормов в каждый из них.



Долговечная система

- На системы Auger распространяется 10-летняя дегрессивная гарантия.
- Трубы и колена Novicor (2ч работы/день) и Densicor (4ч работы /день) устойчивы к износу и воздействию температуры и ультрафиолета, для кормов/муки/гранул, высококачественные металлические трубы и колена для абразивных типов кормов..

ROXELL®

Технические характеристики

Flex-Auger

	55	75	90	90HD	125
Производительность линии транспортировки корма кг/ч (*)	520	1300 (1) 600 (2)	2400 (1) 3100 (2) 3900 (3)	3100	5400 (1) 10400 (1)
Количество корма/м трубы (*)	0,70 кг	1,90 кг	2,50 кг	2,50 кг	4,80 кг
Максимальна длина (наклон 3 м)	60 m (90 m**)	60 m	42 m	60 m	28 m
Макс. время работы	2 часа в день 4 часа в день (Densicor)				2 часа в день (Novi-cor)
Блок питания кВт (***) 3-фазный 50 Гц	0,37	0,75 (1) 0,37 (2)	0,75 (1) 1,1 (2) 1,5 (3)	1,5	1,1 (1) 1,5 (2)
об/мин	350	350 (1) 175 (2)	350 (1) 450 (2) 550 (3)	450	290 (1) 390 (2)
Макс. диаметр гранул	6 мм	8 мм	9 мм 12 мм (со шнеком 75)	9 мм	9 мм (*)
Наружный диаметр трубы	56 мм	75 мм	89 мм	89 мм	127 мм
Толщина стенок трубы	2,5 мм	3,2 мм	3,4 мм (N) 1,5 мм (S)	3,4 мм (N) 1,5 мм (S)	5 мм (N) (D) 2 мм (S)
Материал колена	(N)	(N)	(N) or (S)	(N) or (S)	(N) (D) or (S)
Радиус колена	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,7 m/2,2 m
Максимальный уклон	75°	75°	75°	Horiz. !	45°
Точки подвески	Трубы Novicor and Densicor: каждые 1,5 м / Стальные трубы : каждые 3 м				

*(*)*Для коммерческой мешанки, толченого корма или гранул (диам. 3 мм) с удельным весом 0,65 кг/дм^3*!*

Под верхней воронкой горизонтальной установки

С ограничителем или тандемной установкой в линию, макс. производительность – 20%

При электродвигателе 60 Гц, макс. производительность + 20%

Диаметр гранул не более 6 мм, макс. производительность - 20%*%*

*(**)*С точками заполнения каждые 0,5 м и исключительно для гранул (не для мешанки)!

(***)0,75 кВт*= 1* л.с. *!*

((N) = Новикор - *(S) =* Сталь – *(D) = Densicor*