Koozii

Комфортная и здоровая среда для птиц

- Просторные гнезда, воздух в которых насыщен кислородом, гарантируют максимальный комфорт для родительского стада бройлеров.
- Перфорированные подстилки для гнезда AstroTurf обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха и формируют условия гнездования, приближенные к естественным.
- Специальная деревянная пластина у входа в гнездо защитит лапы и грудки птиц от травм.
- Помет на входе в гнездо не накапливается.

Аккуратное обращение с яйцами

- Подстилки AstroTurf позволяют избежать повреждений скорлупы и обеспечивают чистоту яиц.
- Перфорированный яйцесборочный транспортер сводит к минимуму перекатывание яиц, предотвращает их удары друг от друга и оптимизирует температуру в центральном канале.
- Плавная транспортировка от яйцесборочных транспортеров до поперечного конвейера или стола для сбора яиц помогает избежать волосовидных трещин и удалить любую грязь, помет или перья.

Система выталкивания, не доставляющая птицам неудобств

- Выталкивание птиц происходит посредством подвижной задней стенки.







ROXELL®

Технические характеристики

Koozii

	Родительское поголовье бройлеров		Несушки промышленного стада			
Размеры	Стандартные		Крупные			
Длина гнездовой секции (мм)	2400		2400			
Ширина гнездовой секции (мм)	1520		1660			
Высота (мм) (*)	850		1000			
Внутренние размеры гнезда (мм)	1193 x 485		1193 x 565			
Внутренняя поверхность гнезда ($м^2$)	0,578		0,674			
Высота входа в гнездо (мм)	120		120			
Тип гнезда	Настенное	Центральное		Настенное	Центральное	
	1-ярусное	1-ярусное		2-ярусное	1-ярусное	2-ярусное
Кол-во птиц/ гнездовая секция	110	220	Правила ЕС	322	322	644
			Био (органич.)	223	223	446
Система выталкивания	Подвижная задняя стенка		Подвижная задняя стенка или наклонный пол			
Ширина яйцесборного транспортера (мм)	Центральный: 2 x 250					
	Настенный: 1 x 250					
Яйцесборный транспортер переменной скорости (м/мин)	0 – 6					
Высота яйцесборного транспортера (мм) (**)	560 - 700		635 - 970			
Серые рейки						
Размеры (мм)	600 x 1200					
	600 x 1000					
Высота передней панели (мм)	400		620 или 740			
Высота прыжка от реек (мм)	450		670 или 790			
Уклон	6° - 8°		0° - 2°			
Возможная ширина реек (м)	1,2 - 3		1,2 – 7,8			

*(*)*Расстояние между основанием и вершиной гнезда.
*(**)*Когда высота яйцесборного транспортера слишком мала, можно использовать малый конвейер.