Spark cup

Интенсивный рост с первого дня

- Поплавки позволяют держать чаши наполненными при раннем содержании молодняка.
- Интенсивный поток: 500–600 куб. см/мин. — 19,9–20,3 унций жидкости.

Максимальная гигиеничность и простота в обслуживании

- Полная сквозная промывка.
- Самоочищающиеся чаши.

Оптимальное управление стадом

- Чаши легко снимаются.
- Куры получают полную свободу передвижения в гнезде, и количество яиц, снесенных на пол, сводится к минимуму.





ROXELL®

Технические характеристики

Птиц на чашу		Тип чаши	Умеренный климат	Жаркий климат
- бройлеры		мелкие	60	35
- родители	от суточных	мелкие/ средние	35	25
	< 18 недель	мелкие	35	25
	> 18 недель	средние	35	25
- несушки промышленного стада		средние	40	30
- идейка	< 6 недель	мелкие	60	35
- средняя идейка	< 13 кг	крупные	40	30
- тяжелая идейка	> 13 кг	крупные	25	20
- утки		мелкие/крупные	40	30
Чаши на 3 м водяной трубы	2, 3, 4, 5, или 6			
Макс. длина линии	Фронтальная подача		Центральная подача	
Бройлеры/ Несушки	75		150	
Молодки / Индейка				
Родительское поголовье бройлеров	60		120	
Технические условия водоснабжения	Диаметр трубы водоснабжения (*) после фильтров			
	фронтал. регул. комплект	центра. регул. комплект	Производительность насоса	
2–3 линии на птичник	1 “	1 “	3 бар – 50 л/мин	
4–5 линий на птичник	1 “	1 1/2 “	3 бар – 50 л/мин	
6–7 линий на птичник	1 1/2 “	1 1/2”	3 бар – 80 л/мин	
Давление воды, регулятор давления	Вход		Выход	
	3 бар		0,2 - 1 бар	
Пропускная способность клапана	Стандартная		Усиленная	
	400 - 600 мл/мин		500 - 700 мл/мин	
Точки подвески	макс. каждые 3 метра			
(*)диаметры трубы	Наружный диаметр (мм)		Внутренний диаметр (мм)	
3/4”	26,9		22,2	
1”	33,7		28,4	
1 1/2”	48,3		42,5	