

Eliminates all feed waste



HaiKoo®

Линейка HaiKoo® включает в себя решетчатые кормушки для бройлеров легкой, средней и тяжелой весовых категорий.
Овальная форма кормушки позволяет бройлерам оптимально использовать имеющееся пространство птичника, сохраняя при этом упрощенный доступ к линиям поения.

Отличное подспорье для суточного молодняка

- Низкая кромка донышка (65 мм – 0,21 фут) для простого доступа к корму.
- Большая площадь кормления удобна для животных при поедании.
- Заполнение по всей окружности (на 360°) сохраняет донышко HaiKoo® полным корма.

Фронт кормления длиной 1140 мм

Предлагает птицам бо'льшее пространство на кормушку (вплоть до 14%) по сравнению с большинством стандартных бройлерных кормушек.

Уменьшение расходов на корм

- Уникальное запатентованное донышко HaiKoo® с высоким буртиком для предотвращения потерь ликвидирует практически всю потерю кормов.
- Блок управления гарантирует быструю и частую доставку свежего корма, что приводит к безупречной гигиене и выдающейся конверсии корма.
- Глубокий подающий желоб в донышке удерживает корм по центру.
- Специальные крылышки на конусе не позволяют птице выгребать корм.

Адаптированная модель для клеточного содержания

- Осевой конус становится ниже и поворачивается на 90 градусов для использования в клетках.
- Плоская верхняя опора позволяет поднимать кормушки в клетках.

Адаптированная модель для крупных бройлеров

- Данная уникальная система кормления была разработана для бройлеров с весом более 3 кг (6 фунтов).
- Чтобы соблюдать эти специфические требования фермеров, кормушка должна удовлетворять потребность в большем количестве корма к концу выращивания стада.
- Кормушка HaiKoo® для тяжелых бройлеров вмещает удвоенную норму корма по сравнению со стандартной кормушкой этой же марки.



ROXELL®

Технические характеристики

Информация **о** животных				
		Легкие **(1,8** кг**)**	Средние **(1,8-3** кг**)**	Тяжелые **(>3** кг**)**
Количество птиц на чашу (*)		95-110	57-95	45-57
Плотность посадки/м² (**)		21-24	13-21	10-13
Максимальное суточное потребление корма (г/птица)		170	190	220
Техническая информация				
Решетка	Ребра	16		12
	Просвет между перегородками	47 мм		67 мм
Чаша кормушки	Материал	Полипропилен (нейлоновая опора)		
	Высота ребра (включая решетку)	65 мм		
	Размеры	440 x 290 мм		
Транспортировка: приводной блок		350 об/мин		
Транспортирующая способность		450 кг/ч		
Наружный диаметр трубы		44,5 мм		
Макс. длина на точку заполнения		150 м		
Подвеска		каждые 3 метра		
Средняя высота		3,25 м		

(*) из расчета 6,6 мм/кг и периметра HaiKoo в 1140 мм
(**) из расчета 39 кг/м²